



ECN0081

Đặc điểm:

- Loại hoạt động liên tục.
- Thời gian lưu điện 1h-2h.
- Thời gian nạp điện 24h.
- Pin: Nickel Cadmium.
- Nguồn điện chính: 220V-50Hz.
- Chế độ nạp: Tự động.
- Độ an toàn: Nguồn điện thấp tự ngắt tránh hư pin.
- Lắp đặt: Treo, gắn tường.

Chất liệu:

- Thân đèn bằng chất liệu cao cấp chống rỉ sét.
- Mặt đèn bằng mica, kiểu dáng đa dạng.
- Nguồn sáng LED hiệu suất cao.

Ứng dụng:

- Lắp đặt chỉ dẫn thoát hiểm cho các môi trường cần chống nổ như trạm xăng dầu, bệnh viện, bến cảng, sân bay, kho hàng, nhà xưởng, hầm để xe...

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC LxWxH(mm)	IP
ECN0081	8W	220V	360x170x80	54
ECN0082	8W	220V	267x170x65	54



Lưu ý:

- Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ± 10%
- Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.