



**LDT03**

Ánh sáng trắng  
(1 dòng LED)



**LDT04**

Ánh sáng trắng  
(2 dòng LED)

**Đặc điểm:**

- Đèn LED dây được bao bọc bởi lớp vỏ nhựa dẻo, bền đẹp.
- Tuổi thọ cao, tỏa nhiệt thấp.
- Tiết kiệm 70% điện năng so với Neon-sign.
- Chống thấm tiêu chuẩn IP65.
- Lắp nối thuận tiện, dễ dàng tạo hình dáng theo ý muốn người sử dụng.

**Ứng dụng:**

- Thích hợp trang trí nội thất cho nhà ở, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, nơi tổ chức sự kiện,...

- Sử dụng chip LED:

- + LDT03: 2835 - 120A - 10mm
- + LDT04: 2835 - 144A - 12mm
- Công suất: 6W/m
- Điện áp: 220V/50Hz

\* Sản phẩm không bao gồm bộ nguồn, kết nối.



**LND10**  
(LDT03)

**LND12**  
(LDT04)

- Nguồn cho led dây 220V thiết kế nhỏ gọn, bề mặt phủ keo chống thấm IP65, thích ứng cho việc sử dụng trong nhà, ngoài trời.
- Dây nguồn được thiết kế dây cáp bọc 2x0.75 mm, sử dụng chất liệu đồng.
- Vỏ nguồn được thiết kế bằng nhựa ABS chống cháy nổ cao, an toàn sử dụng điện.
- Chân ghim chắc chắn không gây ảnh hưởng cháy nổ cho dây LED mỗi khi thi công.
- Sử dụng linh kiện cao cấp, tản nhiệt tốt và làm tăng tuổi thọ cho nguồn.
- Nguồn được thiết kế sử dụng dưới 50m.

\* Công suất tải: 6W - 300W

\* Tổng chiều dài bộ nguồn L: 500mm

**Lưu ý:**

- Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép  $\pm 10\%$
- Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.
- Nếu sử dụng ngoài trời thì các mối nối phải được xử lý bằng keo chống thấm.