

PHILIPS

Lighting



SunStay

BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar

Tích hợp đèn đường chạy bằng quang năng với pin Lithium Ferro Phosphate, tấm thu năng lượng mặt trời và bộ sạc pin được lắp sẵn trong bộ đèn. Chất liệu nhôm đúc áp lực đảm bảo độ cứng vững và tuổi thọ cao. Giá lắp trên cột có thiết kế đặc biệt, cho phép lắp đặt theo các góc nghiêng khác nhau, theo phương ngang và lắp đứng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	Trắng mát
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Nắp polycarbonate ổn định UV
Thông số vận hành và điện	
Loại ắc quy	Lithium Ferro Phosphate
Ampe giờ của ắc quy	30 Ah
Điện áp ắc quy	12.8 V
Chu kỳ xả & sạc ắc quy	2000
Loại Panel	Đơn tinh thể
Điện áp Panel	17 Vmp, 21 Voc V
Điện áp đỉnh của Panel	60 W
Loại bộ điều khiển sạc	MPPT
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Khả năng đặt cấu hình	Có thể cấu hình khi xuất xưởng
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc áp lực
Chiều dài tổng thể	757 mm
Chiều rộng tổng thể	511 mm


Chiều cao tổng thể	188 mm
Màu sắc	Xám
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	4500 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu	175 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	5700 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>70
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50000 h
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	0 đến +35°C
Nhiệt độ môi trường cho phép cho việc sạc	0 to +45 °C
Nhiệt độ môi trường cho phép cho việc phóng điện (khi đèn bật)	-20 to +35 °C

Hồ sơ điều chỉnh độ sáng năng lượng mặt trời	30% Dusk to dawn, 100% on motion. (Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
Loại kết nối lưới	Độc lập với lưới điện
Vị trí lắp đặt	Inside Luminaire

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871016336231100
Tên sản phẩm khác	BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163362311

Mã đơn hàng	919515813566
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Số vật liệu (12 chữ số)	919515813566
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	19,000 kg

**Bản vẽ kích thước****PHILIPS****BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar**