

PHILIPS

Lighting



Đèn Smartbright Waterproof G3 WT068C

WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1

Đèn Philips Smartbright Waterproof G3 mang lại giá trị đặc biệt. Đây là giải pháp hoàn hảo cho hệ thống chiếu sáng hàng ngày của bạn. Với 3 kích thước tiêu chuẩn, sản phẩm có phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản đi dây qua đèn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Kiểu nắp quang học/thấu kính	-
Giao diện điều khiển	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Dấu CE	Ký hiệu CE
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	1
Loại nguồn sáng LED	LED

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.9

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và bộ vỏ

Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate
-----------------	---------------

Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	1230 mm
Chiều rộng tổng thể	69 mm
Chiều cao tổng thể	74 mm
Màu sắc	Trắng và xám

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	3600 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	110 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	4000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Công suất đầu vào ban đầu	33 W

Đèn Smartbright Waterproof G3 WT068C

Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871016336069099
Tên sản phẩm khác	WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163360690

Mã đơn hàng	911401882380
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
Số vật liệu (12 chữ số)	911401882380
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,510 kg



Bản vẽ kích thước

WT068C TW-4ft



WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1

