





DFAxxx2

- Thân đèn được làm từ chất liệu nhôm hợp kim cao cấp, với thiết kế nhiều cánh nhôm giúp tối ưu hóa quá trình tản nhiệt.
- Chóa phản quang được thiết kế tối ưu, sử dụng công nghệ hiện đại giúp giảm độ suy hao của ánh sáng.
- Hiệu suất cao cho các kiến trúc thẩm mỹ như showroom, phòng triển lãm.
- **Ánh sáng hội tụ, góc quét xa, xoay 180° thuận tiện cho trần cao và không kén chọn vị trí lắp đặt để chiếu các vị trí nổi bật, kiến trúc cảnh quan theo thiết kế đặc biệt.**

Ứng dụng:

Nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, showroom, biệt thự, khu thương mại, siêu thị,...



MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
DFA0072	7W	220V	3000K/6500K	770	90x85	Ø70	85	20
DFA0202	20W	220V	3000K/6500K	2200	108x102	Ø90	85	20
DFA0302	30W	220V	3000K/6500K	3300	138x110	Ø120	85	20
DFA0402	40W	220V	3000K/6500K	4400	160x125	Ø140	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.