






BFCxxx
BFBxxx

- Thiết kế với lớp cao su chống thấm nước giúp nâng cao mức độ bảo vệ, phù hợp **tiêu chuẩn IP65**, thích hợp lắp đặt ở những nơi có độ ẩm cao.
- Chóa phản quang được thiết kế tối ưu giảm độ suy hao của ánh sáng, chiếu được xa hơn.
- Thiết kế phù hợp ứng dụng chiếu sâu trần cao.

Ứng dụng:

- Đây là lựa chọn lý tưởng để làm đèn chiếu sáng phòng tắm, phòng xông hơi, sảnh ngoài trời, ...
- Sản phẩm ngoài chịu nước còn có độ bền cao thích hợp cả các khu vực có điều kiện thời tiết xấu.



MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
BFC006	6W	220V	3000K/6500K	600	Ø110x60	Ø100	85	65
BFC015	10W	220V	3000K/6500K	1000	Ø110x60	Ø100	85	65
BFC012	12W	220V	3000K/6500K	1200	Ø110x60	Ø100	85	65
BFC020	15W	220V	3000K/6500K	1500	Ø127x70	Ø115	85	65
BFC040	30W	220V	3000K/6500K	3000	Ø165x80	Ø155	85	65
BFC050	40W	220V	3000K/6500K	4000	Ø220x90	Ø210	85	65
BFB015	10W	220V	3000K/6500K	1000	110x110x60	110x110	85	65
BFB020	15W	220V	3000K/6500K	1500	127x127x70	120x120	85	65
BFB040	30W	220V	3000K/6500K	3000	165x165x80	155x155	85	65
BFB050	40W	220V	3000K/6500K	4000	220x220x90	215x215	85	65

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

www.duhal.com.vn