



- Chiếu sáng vật dụng trung tâm phù hợp kiến trúc trang trí theo nhu cầu.
- Tản nhiệt nhôm nguyên khối, sơn tĩnh điện chống ăn mòn, oxi hóa, có cánh tản nhiệt giúp tăng hiệu quả tản nhiệt.
- Đèn được thiết kế với nguồn sáng tập trung làm nổi bật không gian chiếu sáng.
- Thấu kính có chi tiết giảm độ chói cho người sử dụng.

Ứng dụng:
Nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, showroom, biệt thự, khu thương mại, siêu thị,...

AC220V/50Hz


Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

120°

Luminous
Efficiency
110 lm/W

Non-Dimmable



MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
DFA0058	5W	220V	3000K/6500K	500	80x47	Ø70	85	20
DFA0078	7W	220V	3000K/6500K	700	90x51	Ø80	85	20
DFA0098	9W	220V	3000K/6500K	900	100x60	Ø90	85	20
DFA0128	12W	220V	3000K/6500K	1200	125x80	Ø120	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K