

CÁCH THI CÔNG THANH NHÔM

A15-2 D

A15-2 T



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

LẮP ĐẶT ÂM TRẦN - ÂM TƯỜNG - KHÔNG THẤY VIỀN - SỬ DỤNG DÂY LED DÁN 24V

THANH NHÔM LED UỐN CONG ÂM VIỀN



NGUỒN DC-24V

DC24V 100W
DC24V 200W
DC24V 300W
DC24V 400W



LED DÁN 5 MÉT (5m) & 10 MÉT (10M)



LED DÁN DC 24V 12W/m

ánh sáng: ● 3000K ○ 4000K ○ 6500K


NGUỒN DC 24V

100W	L142 x W49 x H29	388.000
200W	L182 x W49 x H29	568.000
300W	L197 x W49 x H29	663.000
400W	L241 x W49 x H29	713.000


DÂY LED DÁN 24V-12W/m

Cuộn 5m - 60W	598.000
Cuộn 10m - 120W	1.196.000


Điện áp: DC 24V
Bóng LED: OSRAM 2835
Công suất: 12W/1m (120 bóng x 0.2W)
Lumen: 110Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Chiều rộng vi mạch: 8mm




B15-1T



B15-1D



B15-2T




B15-2D

B15 - 1 T
W35.3 x H12.8mm
1.5m **324.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo


B15 - 1 D
W35.3 x H12.8mm
1.5m **324.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B15 - 2 T
W55.3 x H12.8mm
1.5m **354.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo


B15 - 2 D
W55.3 x H12.8mm
1.5m **354.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo




B20-1T



B20-1D



B20-2T



B20-2D

B20 - 1 T
W39.2 x H12.9mm
1.5m **354.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B20 - 1 D
W39.2 x H12.9mm
1.5m **354.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B20 - 2 T
W59.3 x H12.9mm
1.5m **384.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B20 - 2 D
W59.3 x H12.9mm
1.5m **384.000**
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo