



anfaco® LED
ISO 9001:2015



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”

PHA RỢI RC 06 3W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 06 LED 3W

519.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 18°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA RỢI RC 06 5W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 06 LED 5W

534.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 18°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA RỢI RC 06 7W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 06 LED 7W

698.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA RỢI RC 06 10W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 06 LED 10W

743.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA RỢI RC 04 3W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 04 LED 3W

527.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA RỢI RC 04 5W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 04 LED 5W

585.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA RỢI RC 04 9W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 04 LED 9W

778.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA RỢI RC 04 20W IP65



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

RC 04 LED 20W

1.618.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



GHIM CỎ 3W IP66



ánh sáng: 3200K

GHIM CỎ LED 3W

453.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGŨI CỎ 6W IP66



ánh sáng: 3200K

NGŨI CỎ LED 6W

579.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGŨI CỎ 9W IP66




ánh sáng: 3200K

NGŨI CỎ LED 9W

985.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGŨI CỎ 12W IP66



ánh sáng: 3200K

NGŨI CỎ LED 12W

1.136.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66

