

ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NỀN THƯƠNG HIỆU"

AFC 761 7W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 761 LED 7W
418.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°




AFC 763 7W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 763 LED 7W
521.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC 766/1 x 12W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 766/1 LED 12W

754.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Thị công: Lắp nổi



AFC 766/2 x 12W




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 766/2 LED 12W

1.528.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Thị công: Lắp nổi



AFC 769T/1 x 12W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 769 T/1 LED 12W

629.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769T/2 x 12W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 769 T/2 LED 12W

1.239.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769D/1 x 12W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 769 D/1 LED 12W

629.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769D/2 x 12W



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 769 D/2 LED 12W

1.239.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°

