

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 718 B LED 7W

328.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 718 D LED 7W

328.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 718 V LED 7W

328.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 708 LED 7W

452.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 708 LED 10W

607.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 708 LED 15W

814.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 586 LED 7W

345.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 586 LED 12W

512.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 586 LED 15W

592.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 110mm

