

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 70
- TUỔI THỌ: 50.000h




AFC 510 B LED 3W 275.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm




AFC 510 B LED 4W 310.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm




AFC 511 B LED 5W 391.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 511B LED 7W 419.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 512B LED 9W 618.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 512B LED 12W 646.000

Bóng LED: Chips Bridgelux
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 70
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm

