




ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN OLS Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn



≥0.9 Hệ số công suất	90Ra CRI	IP20 Cấp bảo vệ	50.000 giờ Tuổi thọ	AC100 240V Điện áp	50-60Hz Tần số
----------------------------	-------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------

Ưu điểm nổi bật

- Nichia/Bridgelux
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Độ hoàn màu cao
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN (SỬ DỤNG DIMMER-TRIAC)

Mã số	OLS110L10/D1	OLS210L20/D1	OLS310L30/D1
Chip led	Nichia/Bridgelux		
Công suất (W)	1x10W	2x10W	3x10W
Hiệu suất (Lm/W)	90	90	90
Quang thông (Lm)	900	1800	2700
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500		
Kích thước (mm) (LxWxH)	120x120x75	230x120x75	340x120x75
Khoét lỗ (mm)	95x95	205x95	315x95
Đơn giá (đồng)	998.000	2.061.000	3.068.000

Ứng dụng chung



- Có thể điều chỉnh độ sáng (ở model ID1 là chuẩn dim triac, có thể sản xuất theo yêu cầu dim Dali, 1-10V)