




ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN PRDYY-G2 Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn - PF ≥ 0.9 - Tuổi thọ: 50.000 giờ - CRI ≥ 80

≥0.9 Hệ số công suất	80Ra CRI	IP20 Cấp bảo vệ	50.000 giờ Tuổi thọ	AC100 240V Điện áp	50-60Hz Tần số
-------------------------	-------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-------------------

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
- 3000K(vàng)/ 4200K(trung tính)/ 6500K (trắng)
- Có thể gắn thêm pin dự phòng
- Không bị nhấp nháy
- Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
- Không tia UV
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PRDYY108L5-G2	PRDYY118L7-G2	PRDYY138L9-G2	PRDYY178L12-G 2	PRDYY188L20-G2
Chip led	Bridgelux/Samsung				
Công suất (W)	5W	7W	9W	12W	20W
Hiệu suất (Lm/W)	85	95	100	110	110
Quang thông (Lm)	425	665	900	1320	2200
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500				
Kích thước (mm) (WxH)	108x32	118x32	138x32	178x36	188x36
Khoét lỗ (mm)	90	90	115	155	160
Đơn giá (đồng)	314.000	357.000	386.000	550.000	934.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện