




ĐÈN GẮN NỔI HOẶC TREO TRẦN PASB Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn - Điều chỉnh kích thước theo yêu cầu - Tuổi thọ: 25.000 giờ - CRI ≥ 80

≥0.9 Hệ số công suất	80Ra CRI	IP20 Cấp bảo vệ	25.000 giờ Tuổi thọ	AC220 240V Điện áp	50-60Hz Tần số
----------------------------	-------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Osram
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Tiết kiệm điện năng
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Không tia UV
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PASB40L
Chip Led	Bridgelux/Osram
Hiệu suất (Lm/W)	80
Quang thông (Lm)	3200
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500
Công suất (W)	40W±2
Tuổi thọ (giờ)	25.000
Kích thước (mm)	1185x54.8x80
Đơn giá (đồng)	3.768.000



(*) sản xuất theo đơn đặt hàng

Ứng dụng chung

