



- Thiết kế có thể xoay 360° theo chiều ngang và điều chỉnh 90° theo chiều dọc.
- Tích hợp thành module giúp tiện lợi cho việc lắp đặt tập trung.

Ứng dụng:
Chiếu sáng một vị trí cụ thể trên tường hoặc sàn nhà, và một tác phẩm nghệ thuật hoặc quà lưu niệm, tủ rượu, tranh ảnh, bình phong....

AC220V/50Hz

Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

30°

Luminous
Efficiency
110 lm/W

Non-Dimmable



MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
DFC1152	15W	220V	3000K/6500K	1500	112x112x127	100x100	85	20
DFC2152	2x15W	220V	3000K/6500K	3000	210x112x127	195x100	85	20
DFC3152	3x15W	220V	3000K/6500K	4500	282x112x127	265x100	85	20
DFC1302	30W	220V	3000K/6500K	3000	137x137x110	120x120	85	20
DFC2302	2x30W	220V	3000K/6500K	6000	250x137x110	230x120	85	20
DFC3302	3x30W	220V	3000K/6500K	9000	362x137x110	345x120	85	20