




LED



ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN PRDKK Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.9	80Ra	IP20	50.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Cree/Nichia
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Chóa phản quang bằng nhôm pre-anodized
- Có thể điều chỉnh độ sáng
- Tiết kiệm điện năng
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN (SỬ DỤNG DIMMER-TRIAC)

Mã số	PRDKK114L13/D1	PRDKK114L18/D1	PRDKK150L18/D1	PRDKK150L34/D1
Chip led	Cree/Nichia			
Công suất (W)	13W	18W	18W	34W
Hiệu suất (Lm/W)	100	110	110	97
Quang thông (Lm)	1300	2000	2000	3300
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Kích thước (mm) (WxH)	120x103	120x103	157x119	157x119
Khoét lỗ (mm)	114	114	150	150
Đơn giá (đồng)	1.693.000	2.645.000	2.994.000	3.498.000

Ứng dụng chung



- Có thể điều chỉnh độ sáng (ở model /D1 là chuẩn dim triac có thể sản xuất theo yêu cầu dim Dali, 1-10V)