




ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN PRDLL Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.9	80Ra	IP20	50.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Epistar
- Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Có thể điều chỉnh độ sáng
- Tiết kiệm điện năng
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Có nhiều kích thước khác nhau
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

(SỬ DỤNG DIMMER-TRIAC)

Mã số	PRDLL110L7/D1	PRDLL139L12/D1	PRDLL180L20/D1	PRDLL230L35/D1
Chip led	Bridgelux/Epistar			
Công suất (W)	7W	12W	20W	35W
Hiệu suất (Lm/W)	90	95	101	125
Quang thông (Lm)	630	1126	1970	4189
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Kích thước (mm) (WxH)	110x53	139x60	180x70	230x90
Khoét lỗ (mm)	98	115	165	205
Đơn giá (đồng)	719.000	1.126.000	1.631.000	2.186.000

Ứng dụng chung



- Có thể điều chỉnh độ sáng (ở model /D1 là chuẩn dim triac có thể sản xuất theo yêu cầu dim Dali, 1-10V)