




ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN PDPA Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.5	80Ra	IP44	25.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
- Tấm dẫn quang của Nhật
- Ánh sáng đồng đều
- Thiết kế siêu mỏng
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Có nhiều kích thước khác nhau
- Có thể điều chỉnh độ sáng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PDPA97L7/D1	PDPA122L9/D1	PDPA162L12/D1	PDPA167L18/D1
Chip led	Bridgelux/Samsung			
Công suất (W)	7W	9W	12W	18W
Hiệu suất (Lm/W)	80	90	92	95
Quang thông (Lm)	576	815	1111	1761
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Kích thước (mm) (WxH)	97x27	122x27	162x29	167x29
Khoét lỗ (mm)	82-90	107-115	147-155	152-160
Đơn giá (đồng)	533.000	765.000	832.000	1.063.000

Ứng dụng chung



- Có thể điều chỉnh độ sáng (ở model /D1 là chuẩn dim tria có thể sản xuất theo yêu cầu dim Dali, 1-10V)