




LED



ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN PRDFF Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.9	80Ra	IP20	50.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Nichia
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Tiết kiệm điện năng
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Không tia UV
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PRDFF90L5	PRDFF90L5/D1
Chip led	Bridgelux/Nichia	
Công suất (W)	5W	5W
Hiệu suất (Lm/W)	90	90
Quang thông (Lm)	450	450
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500	
Kích thước (mm) (WxH)	90x57	90x57
Khoét lỗ (mm)	75	75
Đơn giá (đồng)	533.000	1.011.000

Ứng dụng chung



- Có thể điều chỉnh độ sáng (ở model /D1 là chuẩn dim triac, có thể sản xuất theo yêu cầu dim Dali, 1-10V)