

PARAGON®

Chất lượng là tất cả




Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.



LED



ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN PRDNN Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.5	80Ra	IP20	25.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Có thể gắn thêm pin dự phòng
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Tiết kiệm điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

(Đèn có tính năng chuyển màu ánh sáng khi thay đổi trạng thái bật tắt công tắc)

Mã số	PRDNN104L7/CCT	PRDNN104L9/CCT	PRDNN157L12/CCT
Chip led	Bridgelux/Samsung		
Công suất (W)	7W	9W	12W
Hiệu suất (Lm/W)	85	85	110
Quang thông (Lm)	595	765	1320
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500		
Kích thước (mm) (WxH)	104x104	104x104	157x157
Khoét lỗ (mm)	90x90	90x90	145x145
Đơn giá (đồng)	326.000	361.000	466.000

Ứng dụng chung

