




## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN OLS Series



### Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn



|                 |      |            |            |            |         |
|-----------------|------|------------|------------|------------|---------|
| ≥0.9            | 90Ra | IP20       | 50.000 giờ | AC100 240V | 50-60Hz |
| Hệ số công suất | CRI  | Cấp bảo vệ | Tuổi thọ   | Điện áp    | Tần số  |

### Ưu điểm nổi bật

- Nichia/Bridgelux
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Độ hoàn màu cao
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN (SỬ DỤNG DIMMER-TRIAC)

| Mã số                      | OLS110L10/D1     | OLS210L20/D1 | OLS310L30/D1 |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Chip led                   | Nichia/Bridgelux |              |              |
| Công suất (W)              | 1x10W            | 2x10W        | 3x10W        |
| Hiệu suất (Lm/W)           | 90               | 90           | 90           |
| Quang thông (Lm)           | 900              | 1800         | 2700         |
| Nhiệt độ màu (K)           | 3000/4200/6500   |              |              |
| Kích thước (mm)<br>(LxWxH) | 120x120x75       | 230x120x75   | 340x120x75   |
| Khoét lỗ (mm)              | 95x95            | 205x95       | 315x95       |
| Đơn giá (đồng)             | 998.000          | 2.061.000    | 3.068.000    |

### Ứng dụng chung



- Có thể điều chỉnh độ sáng (ở model /D1 là chuẩn dim triac có thể sản xuất theo yêu cầu dim Dali, 1-10V)