




ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN OLT Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn



≥0.9	90Ra	IP20	50.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Nichia/Bridgelux
- Không tia UV
- Không chói mắt
- Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Độ hoàn màu cao
- Tiết kiệm điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN (SỬ DỤNG DIMMER-TRIAC)

Mã số	OLT115L15/D1	OLT215L30/D1	OLT315L45/D1
Chip led	Nichia/Bridgelux		
Công suất (W)	1x15W	2x15W	3x15W
Hiệu suất (Lm/W)	90	90	90
Quang thông (Lm)	1350	2700	4050
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500		
Kích thước (mm) (LxWxH)	135x135x115	255x135x115	370x135x115
Khoét lỗ (mm)	120x120	230x115	345x115
Đơn giá (đồng)	1.780.000	3.147.000	4.218.000

Ứng dụng chung



- Có thể điều chỉnh độ sáng (ở model /D1 là chuẩn dim triac có thể sản xuất theo yêu cầu dim Dali, 1-10V)