




Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt $\leq 3s$.



LED



ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN PRDYY Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.5	80Ra	IP20	25.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Tầm khuếch tán bằng PC cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Có thể gắn thêm pin dự phòng
- Không bị nhấp nháy
- Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
- Không tia UV
- Không chói mắt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

(Đèn có tính năng chuyển màu ánh sáng khi thay đổi trạng thái bật tắt công tắc)

Mã số	PRDYY108L5/CCT	PRDYY118L7/CCT	PRDYY138L9/CCT	PRDYY178L12/CCT	PRDYY188L20/CCT
Chip led	Bridgelux/Samsung				
Công suất (W)	5W	7W	9W	12W	20W
Hiệu suất (Lm/W)	85	95	100	110	110
Quang thông (Lm)	425	665	900	1320	2200
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500				
Kích thước (mm) (WxH)	108x32	118x32	138x32	178x36	188x36
Khoét lỗ (mm)	90	90	115	155	160
Đơn giá (đồng)	301.000	326.000	361.000	466.000	932.000

Ứng dụng chung

