



- Thiết kế với lớp cao su chống thấm nước giúp nâng cao mức độ bảo vệ, phù hợp **tiêu chuẩn IP65**, thích hợp lắp đặt ở những nơi có độ ẩm cao.
- Chóa phản quang được thiết kế tối ưu giảm độ suy hao của ánh sáng, chiếu được xa hơn.
- Thiết kế phù hợp ứng dụng chiếu sâu trần cao.

Ứng dụng:

- Đây là lựa chọn lý tưởng để làm đèn chiếu sáng phòng tắm, phòng xông hơi, sảnh ngoài trời, ...
- Sản phẩm ngoài chịu nước còn có độ bền cao thích hợp cả các khu vực có điều kiện thời tiết xấu.

AC220V/50Hz

Tc(K)
3000K/6500K



Ra
85

90°

Luminous Efficiency
110 lm/W

Non-Dimmable

IP65



MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
BFC006	6W	220V	3000K/6500K	600	Ø110x60	Ø100	85	65
BFC015	10W	220V	3000K/6500K	1000	Ø110x60	Ø100	85	65
BFC012	12W	220V	3000K/6500K	1200	Ø110x60	Ø100	85	65
BFC020	15W	220V	3000K/6500K	1500	Ø127x70	Ø115	85	65
BFC040	30W	220V	3000K/6500K	3000	Ø165x80	Ø155	85	65
BFC050	40W	220V	3000K/6500K	4000	Ø220x90	Ø210	85	65
BFB015	10W	220V	3000K/6500K	1000	110x110x60	110x110	85	65
BFB020	15W	220V	3000K/6500K	1500	127x127x70	120x120	85	65
BFB040	30W	220V	3000K/6500K	3000	165x165x80	155x155	85	65
BFB050	40W	220V	3000K/6500K	4000	220x220x90	215x215	85	65