



ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI PSDRR Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.9	80Ra	IP65	50.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

-  Bridgelux/Nichia
-  Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
-  3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
-  Độ hoàn màu cao
-  Không bị nhấp nháy
-  Không chói mắt
-  Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
-  Tiết kiệm điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PSDRR145L10	PSDRR160L20	PSDRR180L25	PSDRR200L30
Chip led	Bridgelux/Nichia			
Công suất (W)	10W	20W	25W	30W
Hiệu suất (Lm/W)	100	100	100	100
Quang thông (Lm)	1000	2000	2500	3000
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Kích thước (mm) (WxH)	145x200	160x200	180x300	200x300
Lắp đặt	gắn nổi			
Đơn giá (đồng)	1.468.000	1.904.000	2.841.000	3.354.000

Ứng dụng chung

