




ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM PSLSS/QQ Series



Bộ đèn led sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI ≥ 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

≥ 0.9 Hệ số công suất	80Ra CRI	IP20 Cấp bảo vệ	50.000 giờ Tuổi thọ	AC100 240V Điện áp	50-60Hz Tần số
-------------------------------	-------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-------------------

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Cree
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Tiết kiệm điện năng
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Độ hoàn màu cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PSLSS15L	PSLQQ6L
Chip led	Cree/Nichia	
Công suất (W)	15W	6W
Hiệu suất (Lm/W)	100	50
Quang thông (Lm)	1500	300
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500	
Kích thước (mm)		
Đơn giá (đồng)	1.145.000	868.000

STT	Loại	Mã Số	Đơn Giá
1	Thanh ray 2 châu loại 1m - trắng/đen	PRO01W-G2 / PRO01B-G2	340.000
2	Thanh ray 2 châu loại 1,5m - trắng/đen	PRO015W-G2 / PRO015B-G2	443.000
3	Khớp nối chữ I - trắng/đen	PRO02W / PRO02B-G2	68.000
4	Khớp nối chữ L - trắng/đen	PRO03W / PRO03B-G2	99.000
5	Khớp nối chữ T - trắng/đen	PRO04W / PRO04B	81.000
6	Khớp nối chữ X - trắng/đen	PRO05W / PRO05B	101.000



PSLSS



PSLQQ

Ứng dụng chung

