



ĐÈN ÓP TRẦN - CẢM BIẾN Ceiling Light (sensor ver) Series



Bộ đèn sử dụng Chip LED chất lượng cao.
Chất lượng ánh sáng cao (CRI ≥ 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng.
Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.



Step dimming



ON/OFF function



Normal motion detecting



Daylight threshold



LED



≥ 0.5	80Ra	IP20	25.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật



Bridgelux/Epistar



3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)



Cảm biến chuyển động và cảm biến ánh sáng



Không tia UV



Không bị nhấp nháy



Không chói mắt



Tiết kiệm điện năng



Độ hoàn màu cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PLCA295L12/SS	PLCA355L18/SS	PLCQ355L18/SS	PLCK370L18/SS
Chip led	Bridgelux/Epistar			
Công suất (W)	12W	18W	18W	18W
Hiệu suất (Lm/W)	85	85	85	85
Quang thông (Lm)	1020	1530	1530	1530
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Kích thước (mm)	295	355	355	370x370
Lắp đặt	gắn nổi			
Đơn giá (đồng)	903.000	972.000	972.000	996.000

Ứng dụng chung

