



- Thiết kế tiêu chuẩn IP68 để hoạt động lâu dài dưới nước với vật liệu thép không gỉ chống ăn mòn, tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ cao và an toàn điện. ...
- Thiết kế có chân đế, dễ dàng lắp đặt.

Ứng dụng:
Công viên, hồ bơi, đài phun nước.

*** Sản phẩm sử dụng nguồn điện 12-24VAC**



DMA4xx



DMA5xx



DMA6xx

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	KÍCH THƯỚC Ø (mm)	CRI	IP
DMA406	6W	12VAC	3000K/6500K	Ø135	85	68
DMA412	12W	24VAC	3000K/6500K	Ø170	85	68
DMA418	18W	24VAC	3000K/6500K	Ø193	85	68
DMA424	24W	24VAC	3000K/6500K	Ø215	85	68
DMA436	36W	24VAC	3000K/6500K	Ø238	85	68
DMA506	6W	12VAC	3000K/6500K	Ø150	85	68
DMA509	9W	12VAC	3000K/6500K	Ø190	85	68
DMA512	12W	24VAC	3000K/6500K	Ø210	85	68
DMA518	18W	24VAC	3000K/6500K	Ø210	85	68
DMA524	24W	24VAC	3000K/6500K	Ø260	85	68
DMA606	6W	12VAC	3000K/6500K	Ø135	85	68
DMA612	12W	24VAC	3000K/6500K	Ø170	85	68
DMA618	18W	24VAC	3000K/6500K	Ø195	85	68
DMA624	24W	24VAC	3000K/6500K	Ø215	85	68
DMA636	36W	24VAC	3000K/6500K	Ø240	85	68