



ĐÈN GẮN NỔI HOẶC TREO TRẦN PMRA Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- Điều chỉnh kích thước theo yêu cầu
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- CRI ≥ 80




≥ 0.5	80Ra	IP20	25.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Epistar
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Điều khiển đổi màu 3000-6500K (*)
- Điều khiển đổi màu RGB (*)
- Không chói mắt
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PMRA800L72
Chip Led	Bridgelux/Epistar
Hiệu suất (Lm/W)	70
Quang thông (Lm)	5040
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500
Công suất (W)	72W $\pm$ 7
Tuổi thọ (giờ)	25000
Kích thước (mm)	800x100x60
Đơn giá (đồng)	2.720.000



(*) sản xuất theo đơn đặt hàng

Ứng dụng chung



- Sản xuất kích thước, điều khiển đổi màu theo yêu cầu.