



ĐÈN GẮN NỔI HOẶC TREO TRẦN PPBA Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- Điều chỉnh kích thước theo yêu cầu
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- CRI ≥ 80

≥ 0.5	80Ra	IP20	25.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Epistar
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Điều khiển đổi màu 3000-6500K (*)
- Điều khiển đổi màu RGB (*)
- Không chói mắt
- Không tia UV
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PPBA24L6015	PPBA24L6030	PPBA48L6060	PPBA48L12030	PPBA72L12060
Chip led	Bridgelux/Epistar				
Công suất (W)	24W $\pm$ 2	24W $\pm$ 2	48W $\pm$ 4	48W $\pm$ 4	72W $\pm$ 7
Hiệu suất (Lm/W)	80	80	80	80	80
Quang thông (Lm)	1920	1920	3840	3840	5760
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500				
Kích thước (mm) (WxH)	600x150x55	600x300x55	600x600x55	1200x300x55	1200x600x55
Lắp đặt	gắn nổi/treo trần				
Đơn giá (đồng)	1.075.000	1.189.000	1.952.000	2.386.000	4.244.000

Ứng dụng chung

