

- Dây điện áp hoạt động: 150V - 250V/50Hz
- Tuổi thọ chip LED: 50.000h
- IP: 20
- Hiệu suất phát quang: **100 lm/W**
- CRI: 83
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)



Nhà ở



Văn phòng



Nhà hàng



Khách sạn



Mã SP	Công suất	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
SDIB801	5W	520 lm	90x120	376.000

Góc chiếu 60°



Mã SP	Công suất	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
SDIB802	7W	750 lm	90x120	410.000

Góc chiếu 60°



Mã SP	Công suất	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
SDIB803	9W	960 lm	120x155	906.000

Góc chiếu 60°



Mã SP	Công suất	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
SDIB804	12W	1200 lm	120x155	1.078.000

Góc chiếu 60°



Mã SP	Công suất	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
DIB0039	3W	320 lm	160x52x88	860.000

Góc chiếu 30°

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/3: 3000K Mã SP/4: 4000K Mã SP/6: 6500K

THANH RAY



Mã SP	Sử dụng cho đèn LED thanh ray	Kích Thước LxWxH (mm)	Đơn giá (VNĐ)
LNRA009	DIA0xx1, DIA0xx4, DIA1201, DIA2xx1, DIA5xx1, DIA20x, SDIA8xx	Loại T2: 1000x35x17	188.000
INRA009	DIA0105, DIA0xx2, DIA0xx3, DIA1101, DIA1301, DIA1401	Loại T3: 1000x35x17	188.000

Kích thước: Theo yêu cầu



Loại T2



Loại T3

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

