


ĐÈN CAO ÁP TREO TRẦN PHBSS Series



Ghi chú:

- Hiệu suất là 100Lm/W
- $PF \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 30.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.9	80Ra	IP65	30.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Tiết kiệm điện năng
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Không tia UV
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Ta -20 - 50°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PHBSS60L	PHBSS100L	PHBSS150L	PHBSS200L
Chip led	Bridgelux/Samsung			
Công suất (W)	60W	100W	150W	200W
Hiệu suất (Lm/W)	150	150	150	150
Quang thông (Lm)	9000	15000	22500	30000
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500			
Kích thước (mm) (WxH)	280x113	330x126	380x130	380x150
Lắp đặt	Treo trần			
Đơn giá (đồng)	1.886.000	2.221.000	3.176.000	3.968.000

Ứng dụng chung

