



ĐÈN PHA CANOPY CANOPY Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- $PF \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

≥ 0.9	80Ra	IP65	50.000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Osram
- Không bị nhấp nháy
- Không tia UV
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Tiết kiệm điện năng
- Có thể điều chỉnh độ sáng
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PUCH12065L	PUCG12065L
Chip led	Bridgelux/Osram	
Công suất (W)	120W	120W
Hiệu suất (Lm/W)	105	105
Quang thông (Lm)	12600	12600
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500	
Kích thước (mm) (WxH)	356x356x175	353x353x175
Lắp đặt	âm trần	gắn nổi
Đơn giá (đồng)	6.705.000	6.705.000

Ứng dụng chung

