




LED



ĐÈN GẮN ÂM TRẦN PASC Series



Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- Điều chỉnh kích thước theo yêu cầu
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- CRI ≥ 80

≥ 0.9	80Ra	IP20	25.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật



Bridgelux/Osram



Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp



3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)



Tiết kiệm điện năng



Không bị nhấp nháy



Không chói mắt



Không tia UV



Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PASC40L
Chip Led	Bridgelux/Osram
Hiệu suất (Lm/W)	80
Quang thông (Lm)	3200
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500
Công suất (W)	40W $\pm$ 2
Tuổi thọ (giờ)	25.000
Kích thước (mm)	1180x66.8x45
Đơn giá (đồng)	2.936.000



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

(*) sản xuất theo đơn đặt hàng