

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG NƯỚC
IP66**



J

Tuổi thọ
30.000 giờ



Hiệu suất
chiếu sáng
110 Lm/w
(10W - 50W)
120 Lm/w
(100W - 400W)

Voltage

Điện áp
175-240V AC
(10W - 50W)
100-240V AC
(100W - 400W)

RA

Chỉ số
hoàn màu
>80

PF

Hệ số
công suất
>0.5 (10W - 20W)
>0.9 (30W - 400W)



Chống sét
lan truyền



Chip LED
SMD 2835



Góc chiếu
120°




Seri FLD5

10° 20° 30° 50° 100° 150° 200° 300° 400°

Viên đèn nhôm, sơn tĩnh điện,
tản nhiệt tốt kết hợp mặt kính
cường lực, độ truyền sáng cao

Thân đèn hợp kim nhôm
sơn tĩnh điện, tản nhiệt
tốt, độ bền cao.




Bộ khuếch tán ánh sáng gồm
tấm PCB LED cao cấp kết hợp
choa đèn góc pha 120° giúp
phản xạ ánh sáng tốt.

Nút chống thấm
nước cho phần
kết nối cáp nguồn
vào thân đèn.

Cáp nguồn nhựa
đúc nguyên khối
tăng khả năng
chống thấm nước.

Driver được đúc keo tản
nhiệt, đặt trong hộp nhôm có
độ bền và độ ổn định cao.



Chú thích kích thước

Giá đỡ chịu lực,
dễ dàng điều
chỉnh lắp đặt.

Seri FLD5

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt độ màu
CCT

Kích thước
Size WxHxL (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ



FLD5-10RGB

-

RGB

104 x 128 x 30

1 cái/hộp
36 cái/thùng

299.700

10W



FLD5-20RGB

-

RGB

125 x 155 x 30

1 cái/hộp
30 cái/thùng

519.100

20W



FLD5-10T
FLD5-10V

1100 Lm

7000K
3000K

104 x 128 x 30

1 cái/hộp
36 cái/thùng

202.500

10W