



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 03





CSD03 30W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





CSD03 60W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





CSD03 70W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





CSD03 80W

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RƠI



Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Khả năng chịu xung sét	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Cấp bảo vệ	Đường kính lỗ cột đèn	Kích thước (DxRxH)
	W	V		lm/W	lm	K	kV		Giờ		mm	mm
CSD03 30W	30	100÷277	0.9	120	3600	5000	10	≥70	35000	IP66, IK08	Ø(42÷48)	175x62x284
CSD03 60W	60	100÷277	0.9	120	7200	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	Ø(42÷48)	295x85x450
CSD03 70W	70	100÷277	0.9	130	9100	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	Ø(42÷48)	295x85x450
CSD03 80W	80	100÷277	0.9	125	10000	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	Ø(42÷48)	295x85x450