

CP03.SL.RAD 200W.V2



Công suất (W):	200
Quang thông (lm):	1600
Nhiệt độ màu (K):	6500
Thời gian chiếu sáng (Giờ)	12
Cấp bảo vệ:	IP66
Tính năng:	Cảm biến ánh sáng/ Remote

PIN LƯU ĐIỆN

Công nghệ:	Lithium LiFePO4
Điện áp (V)/ Dung lượng (Ah):	3.2/ 18
Tuổi thọ (năm):	>10

TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công nghệ:	Poly-crystalline 20W
Điện áp (V):	6
Tuổi thọ (năm):	>20
Kích thước tấm solar (DxRxC) (mm):	450x350x16

CP03.SL.RAD 300W.V2



Công suất (W):	300
Quang thông (lm):	2400
Nhiệt độ màu (K):	6500
Thời gian chiếu sáng (Giờ)	12
Cấp bảo vệ:	IP66
Tính năng:	Cảm biến ánh sáng/ Remote

PIN LƯU ĐIỆN

Công nghệ:	Lithium LiFePO4
Điện áp (V)/ Dung lượng (Ah):	3.2/ 30
Tuổi thọ (năm):	>10

TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công nghệ:	Poly-crystalline 35W
Điện áp (V):	6
Tuổi thọ (năm):	>20
Kích thước tấm solar (DxRxC) (mm):	670x350x16

CP03.SL.RAD 400W.V2



Công suất (W):	400
Quang thông (lm):	3200
Nhiệt độ màu (K):	6500
Thời gian chiếu sáng (Giờ)	12
Cấp bảo vệ:	IP66
Tính năng:	Cảm biến ánh sáng/ Remote

PIN LƯU ĐIỆN

Công nghệ:	Lithium LiFePO4
Điện áp (V)/ Dung lượng (Ah):	9.6/ 12
Tuổi thọ (năm):	>10

TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công nghệ:	Poly-crystalline 50W
Điện áp (V):	12
Tuổi thọ (năm):	>20
Kích thước tấm solar (DxRxC) (mm):	670x535x16