

CSD02.SL 120W



Công suất (W):	120
Quang thông (lm):	12000
Nhiệt độ màu (K):	5000 / 6500
Thời gian chiếu sáng (Giờ)	12
Cấp bảo vệ:	IP66
Kích thước lỗ lắp cần đèn (mm):	60

PIN LƯU ĐIỆN

Công nghệ:	Lithium LiFePO4
Điện áp (V)/ Dung lượng (Ah):	12.8 / 54
Tuổi thọ (năm):	>10

TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công nghệ:	Mono-crystalline 170W
Điện áp (V):	18
Tuổi thọ (năm):	>20
Kích thước tấm solar (DxRxC) (mm):	1160x760x30

CSD05.SL.RF 100W.V2



Công suất (W):	100
Quang thông (lm):	1000
Nhiệt độ màu (K):	4000 / 5000 / 6500
Thời gian chiếu sáng (Giờ)	12
Cấp bảo vệ:	IP66
Kích thước lỗ lắp cần đèn (mm):	60
Tính năng	Cảm biến ánh sáng / Remote

PIN LƯU ĐIỆN

Công nghệ:	Lithium LiFePO4
Điện áp (V)/ Dung lượng (Ah):	3.2 / 15
Tuổi thọ (năm):	>10

TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công nghệ:	Mono-crystalline 20W
Điện áp (V):	6
Tuổi thọ (năm):	>20
Kích thước tấm solar (DxRxC) (mm):	450x350x17