


ĐÈN LED DOWNLIGHT COB ĐỔI MÀU




AT17 DM 90/7W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI




AT17 DM 110/9W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI




AT17 DM 110/12W

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RƠI




Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Tần số	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước	ĐK khoét trần
	W	V	Hz	lm/W	lm	K		Giờ	mm	mm
AT17 DM 90/7W	7	150÷250	50	90	630/580/560	6500/3000/4000	80	20.000	96x60	90
AT17 DM 110/9W	9	150÷250	50	95	860/800/770	6500/3000/4000	80	20.000	113x65	110
AT17 DM 110/12W	12	150÷250	50	95	1140/1050/1020	6500/3000/4000	80	20.000	113x65	110


ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI TRẦN ĐỔI MÀU



NT03 DM 120/10W



NT03 120/12W



Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (øxH)
	W	V	lm/W	lm	K		Giờ	mm
NT03 120/10W	10	150÷250	81/90/90 (Vỏ trắng) 72/80/80 (Vỏ đen)	810/900/900 (Vỏ trắng) 720/800/800 (Vỏ đen)	3000/4000/6500	80	25.000	120x42
NT03 120/12W	12	150÷250	81/90/90 (Vỏ trắng) 72/80/80 (Vỏ đen)	970/1080/1080 (Vỏ trắng) 860/960/960 (Vỏ đen)	3000/4000/6500	80	25.000	120x42