


BÓNG ĐÈN LED BULB 12-24 VDC





A60N1/9W.DCV2

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





TR70N1/12W.DCV2

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RƠI



* Chiều sáng sử dụng với ổ quy


Model	Công suất	Điện áp nguồn	Dải điện áp hoạt động	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (øxC)
	W		VDC	lm/W	lm	K		Giờ	mm
A60N1/9W.DCV2	9	12	11÷12,7	80	720	3000/6500	80	15.000	60x90
TR70N1/12W.DCV2	12	12	11÷12,7	80	980	3000/6500	80	15.000	70x117

BÓNG ĐÈN LED BULB 12-24 VDC E27





A60N1/9W.DCV2

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





TR70N1/12W.DCV2

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RƠI



* Chiều sáng sử dụng với ổ quy

Model	Công suất	Điện áp nguồn	Dải điện áp hoạt động	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (øxC)
	W		VDC	lm/W	lm	K		Giờ	mm
A60N1/9W.DCV2	9	12	11÷12,7	80	720	3000/6500	80	15.000	60x90
TR70N1/12W.DCV2	12	12	11÷12,7	80	980	3000/6500	80	15.000	70x117