


ĐÈN LED DOWNLIGHT AT04





AT04 90/5W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





AT04 90/8W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





AT04 90/10W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI






AT04 110/12W

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RỌI



Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (øxH)	Đường kính khoét trần (øc)
	W	V		lm/W	lm	K		Giờ	mm	mm
AT04 90/5W	5	150÷250	0.5	100	500	3000/4000/6500	80	30.000	118x40	90
AT04 90/8W	8	150÷250	0.5	100	800	3000/4000/6500	80	30000	118x40	90
AT04 90/10W	10	150÷250	0.5	100	1000	3000/4000/6500	80	30000	138x50	110
AT04 110/12W	12	150÷250	0.5	100	1200	3000/4000/6500	80	25000	138x50	110
AT04 155/16W	16	150÷250	0.5	100	1600	3000/4000/6500	80	25000	180x44	155
AT04 155/25W	25	150÷250	0.5	100	2000	3000/4000/6500	80	25000	180x44	155