







AT30 155/20W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





AT30 195/30W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





AT39 76/12W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI






AT40 95/12W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RƠI





AT41 86/12W

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RƠI



Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Góc chiếu	Xoay góc	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (øxH)	Đường kính khoét trần (øc)
	W	V	lm/W	lm	K	°	°		Giờ	mm	mm
AT30 155/20W	20	150÷250	105	2100	3000/4000/6500			80	30.000	180x40	155
AT30 195/30W	30	150÷250	105	3150	3000/4000/6500			80	30.000	220x45	195
AT39 76/12W	12	150÷250	60	720	3000/4000/6500	24	0÷15	90	30.000	84x92	76
AT40 95/12W	12	150÷250	85	1020	3000/4000/6500	50	-20÷20	90	30.000	108x65	95
AT41 86/12W	12	150÷250	60	720	3000/4000/6500	24	-	90	30.000	92.5x95	86