

ĐÈN CHIẾU PHA CÓ CẢM BIẾN



BẢO HÀNH
2
NĂM



IP 66



THỜI GIAN CHIẾU SÁNG
12 GIỜ



NHIỆT ĐỘ MÀU
6500K

100W

200W

300W

400W

500W

CP03.SL.RAD

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Bộ điều khiển sạc/xả Pin thông minh, có chức năng bảo vệ Pin và có 5 chế độ sáng cho phép đèn hoạt động trong thời gian dài và chiếu sáng linh hoạt.
- Có đèn báo hiệu trạng thái Pin.
- Lắp đặt thuận tiện, không cần điện lưới.
- Sử dụng LED Hàn Quốc chuyên dụng cho chiếu sáng ngoài trời, hiệu suất cao.
- Chế độ chiếu sáng phù hợp với đặc điểm cuộc sống thực tế của người dân Việt Nam.
- Kết cấu bộ vỏ, bộ gá chắc chắn, chống bụi, chống nước xâm nhập (IP66) và an toàn khi lắp đặt.
- Pin lưu điện công nghệ Lithium-ion (LiFePO₄) và tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, tuổi thọ dài, giảm chi phí thay thế.
- Sử dụng linh kiện mới và quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Thân thiện với môi trường, bảo tồn cảnh quan do không cần thi công lắp dây điện.

TÍNH NĂNG

- Tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng môi trường.
- Điều khiển từ xa bằng remote với 06 chế độ chiếu sáng: auto, hẹn giờ (3h,5h,8h), dimming, cảm biến chuyển động.

ỨNG DỤNG

- Chiếu sáng cảnh quan, sân vườn, công viên, các khu vui chơi, giải trí.
- Chiếu sáng sinh hoạt.
- Chiếu sáng cửa hàng, kho bãi, biển quảng cáo
- Chiếu sáng ở các khu vực chưa kéo điện lưới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa
- Chiếu sáng các điểm cần bổ sung ánh sáng như: ngã ba, điểm xử lý sự cố, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Công suất tương đương (W)	Quang thông (lm)	Kích thước đèn (mm)	Pin lưu điện			Tấm pin NLMT				Chiều dài dây (m)	Giá bán lẻ tham khảo (VNĐ)
				Công nghệ	Điện áp/ Dung lượng	Tuổi thọ (Chu kỳ)	Công nghệ	Điện áp (V)	Tuổi thọ (Năm)	Kích thước tấm solar (mm)		
CP03.SL.RAD 100W.V2	100	1100	282x220x45	LITHIUM LiFePO ₄	3.2V/12 Ah	2000	Poly-crystalline 12W	5	>20	350x290x16	4.5	1.490.000
CP03.SL.RAD 200W.V2	200	1600	298x248x48	LITHIUM LiFePO ₄	3.2V/18 Ah	2000	Poly-crystalline 20W	6	>20	450x350x16	4.5	2.010.000
CP03.SL.RAD 300W.V2	300	2400	358x300x48	LITHIUM LiFePO ₄	3.2V/30 Ah	2000	Poly-crystalline 35W	6	>20	670x350x16	4.5	2.745.000
CP03.SL.RAD 400W.V2	400	3200	350x330x55	LITHIUM LiFePO ₄	9.6V/12 Ah	2000	Poly-crystalline 50W	12	>20	670x535x16	4.5	4.169.000
CP03.SL.RAD 500W.V2	500	4500	380x360x55	LITHIUM LiFePO ₄	9.6V/18 Ah	2000	Poly-crystalline 60W	12	>20	670x640x16	4.5	5.249.000