

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẨM

- Dây điện áp hoạt động: 150V - 250V/50Hz
- Hệ số công suất: >0.9
- Tuổi thọ LED Chip: 50.000h
- Hiệu suất phát quang: 130lm/W
- CRI: 83
- Chất liệu: Nhôm
- Chống sét lan truyền 10kV
- Chống thấm, chống va đập: IP65, IK08



Hiệu suất quang 140lm/W.
Phù hợp tiêu chuẩn EMC
Có chứng nhận phù hợp QCVN19

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
DDB050	50W	3000K/6500K	7000 lm	230x150	1.696.000
DDB080	80W	3000K/6500K	11200 lm	295x150	2.646.000
DDB100	100W	3000K/6500K	14000 lm	295x150	2.652.000
DDB120	120W	3000K/6500K	16800 lm	345x160	3.254.000
DDB150	150W	3000K/6500K	21000 lm	345x160	3.260.000
DDB200	200W	3000K/6500K	28000 lm	345x160	4.786.000

Chỉ phù hợp cho công trình có hệ thống điện ổn định 220V/50Hz.



Hiệu suất quang 130lm/W.
Phù hợp tiêu chuẩn EMC
Có chứng nhận phù hợp QCVN19

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
DDB0502	50W	3000K/6500K	6500 lm	230x155	1.476.000
DDB1002	100W	3000K/6500K	13000 lm	290x155	2.220.000
DDB1502	150W	3000K/6500K	19500 lm	345x190	3.152.000
DDB2002	200W	3000K/6500K	26000 lm	345x190	3.636.000
DDB2402	240W	3000K/6500K	31200 lm	345x190	7.320.000

Chỉ phù hợp cho công trình có hệ thống điện ổn định 220V/50Hz.

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẨM KHO LẠNH (-20°C ~ 45°C)



Hiệu suất quang 150lm/W.
T_a: -20°C ~ 45°C.
Phù hợp tiêu chuẩn EMC
Có chứng nhận phù hợp QCVN19

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
DDB0503	50W	3000K/6500K	7500 lm	230x155	2.906.000
DDB1003	100W	3000K/6500K	15000 lm	290x155	3.992.000
DDB1503	150W	3000K/6500K	22500 lm	345x190	4.940.000
DDB2003	200W	3000K/6500K	30000 lm	345x190	8.212.000
DDB2403	240W	3000K/6500K	36000 lm	345x190	9.012.000

Đạt QCVN19, thiết kế phù hợp sử dụng trong môi trường kho lạnh có nhiệt độ âm -20°C đến 45°C.

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG THẨM DIMMER 5 CẤP

Đèn có thể tự điều chỉnh cường độ sáng (thay đổi công suất) theo thời gian với 5 mức khác nhau phù hợp theo nhu cầu sử dụng giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí do không cần bộ điều khiển trung tâm. Có thể linh hoạt thay đổi chương trình cài đặt khi đặt hàng



Hiệu suất quang 150lm/W.
Có thể lập trình time dimming,
Constant lumen
T_a: -20°C ~ 45°C.
Phù hợp tiêu chuẩn EMC, QCVN19

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
DDB0504	50W	3000K/6500K	7500 lm	230x155	3.606.000
DDB1004	100W	3000K/6500K	15000 lm	290x155	6.302.000
DDB1504	150W	3000K/6500K	22500 lm	345x190	6.996.000
DDB2004	200W	3000K/6500K	30000 lm	345x190	9.502.000
DDB2404	240W	3000K/6500K	36000 lm	345x190	11.322.000

Thiết kế phù hợp sử dụng trong môi trường kho lạnh có nhiệt độ âm -20°C đến 45°C.

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/3: 3000K Mã SP/4: 4000K Mã SP/6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

