

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHỮ V

- Dây điện áp hoạt động: 150V - 250V/50Hz
- Tuổi thọ chip LED: 50.000h
- IP: 20
- Sử dụng bóng LED T8 phù hợp QCVN19

- Hiệu suất phát quang: **110 lm/W**
- CRI: 83
- Chất liệu: Hợp kim sơn tĩnh điện (thân đèn)



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
DDK109	1x9W	3000K/6500K	1100 lm	610x150x87	342.000
DDK118	1x18W	3000K/6500K	2200 lm	1220x150x87	432.000
DDK209	2x9W	3000K/6500K	2200 lm	610x150x70	416.000
DDK218	2x18W	3000K/6500K	4400 lm	1220x150x70	656.000

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
LTK109	1x9W	3000K/6500K	1100 lm	625x120x63	416.000
LTK118	1x18W	3000K/6500K	2200 lm	1235x120x63	552.000
LTK209	2x9W	3000K/6500K	2200 lm	630x160x73	516.000
LTK218	2x18W	3000K/6500K	4400 lm	1235x160x73	816.000

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG

- Dây điện áp hoạt động: 150V - 250V/50Hz
- Tuổi thọ chip LED: 50.000h
- IP: 20
- Sử dụng bóng LED T8 phù hợp QCVN19

- Hiệu suất phát quang: **110 lm/W**
- CRI: 83
- Chất liệu: Hợp kim sơn tĩnh điện (thân đèn)



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
LDH109	1x9W	3000K/6500K	1100 lm	615x158x91	362.000
LDH209	2x9W	3000K/6500K	2200 lm	615x175x93	394.000
LDH118	1x18W	3000K/6500K	2200 lm	1225x158x91	412.000
LDH218	2x18W	3000K/6500K	4400 lm	1225x175x93	624.000

Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
LDH118.III	1x18W	3000K/6500K	2200 lm	1220x110x65.5	430.000

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
LTH109	1x9W	3000K/6500K	1100 lm	615x158x93	310.000
LTH209	2x9W	3000K/6500K	2200 lm	615x175x93	342.000
LTH118	1x18W	3000K/6500K	2200 lm	1225x158x93	394.000
LTH218	2x18W	3000K/6500K	4400 lm	1225x175x93	590.000

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/3: 3000K Mã SP/4: 4000K Mã SP/6: 6500K

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

