

ĐÈN PHA LED CHỐNG NỔ


- Dây điện áp hoạt động: 150V - 250V/50Hz
- Tuổi thọ chip LED: 50.000h
- IP: 65
- Hiệu suất phát quang: **110 lm/W**
- CRI: 83
- Chất liệu: Nhôm (thân đèn)



Mã SP	Công suất	Màu ánh sáng	Quang thông	Kích Thước LxWxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
DCN2050	50W	3000K/6500K	5500 lm	250x195x130	6.154.000
DCN2100	100W	3000K/6500K	11000 lm	290x225x140	7.962.000
DCN2150	150W	3000K/6500K	16500 lm	340x365x165	9.370.000
DCN2200	200W	3000K/6500K	21000 lm	340x265x165	11.672.000

Tùy chọn ánh sáng: Mã SP/3: 3000K Mã SP/4: 4000K Mã SP/6: 6500K

ĐÈN BÁO TẦNG CAO



Mã SP	Công suất	Độ chói	Độ cao lắp đặt	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
SNCC0041	4W	1600 cd	45-60m	157x300	2.258.000



Mã SP	Công suất	Độ chói	Độ cao lắp đặt	Kích Thước ØxH(mm)	Đơn giá (VNĐ)
SNCC0042	4W	2000 cd	60-120m	220x450	3.518.000

- Đèn báo tầng cao, **Cường độ trung bình - Loại B, Đèn nhấp nháy màu đỏ.**
- Vật liệu: Đế bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cao sơn tĩnh điện, chụp đèn bằng nhựa PC màu đỏ.
- Độ kín: **IP65** - chống bụi và nước xâm nhập.
- Công nghệ LED tiên tiến cho ánh sáng vượt trội, tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao.
- Sử dụng cảm biến quang, đèn sẽ tự động sáng vào ban đêm và tắt vào ban ngày.
- Môi trường làm việc: **-40°C ~ 60°C**, chịu sức gió **240 km/h**.
- Tần số nhấp nháy ~30 lần/phút

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

