

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

Đèn thoát hiểm - ĐÈN EXIT



ĐÈN CHỈ DẪN
THOÁT HIỂM



IP
40

NEX2108C1 - Đèn thoát hiểm LED
(có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 5,5W/AC220-240V/50Hz~60Hz, 0.07A
- Kích thước: 290mm x 182mm x 40mm
- Trọng lượng: 0,9kg
- Pin: LiFePO4 3,2V/1,5Ah
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Độ rọi: 10 cd/m²

- Nguồn sáng: SMD LED WHITE - 6500K
- Khoảng cách nhìn thấy: 24m
- Cấp độ bảo vệ: IP40
- Chất liệu: Nhựa PC
- Kèm 1 hình chỉ hướng lối thoát mã NEXF-E
- Đóng gói: 12 cái/thùng

735.000

Phụ kiện dùng kèm đèn thoát hiểm

Hình chỉ hướng



NEXF-L

1 mặt trái

26.000



NEXF-R

1 mặt phải

26.000



NEXF-D

1 mặt xuống

26.000



NEXF-U

1 mặt lên

26.000



NEXF-LR

1 mặt trái & phải

26.000



NEXF-TL

1 mặt toilet trái

26.000



NEXF-TR

1 mặt toilet phải

26.000



NEXF-TD

1 mặt toilet xuống

26.000



NEXF-TU

1 mặt toilet lên

26.000



NEXF-E

Đèn báo Exit

26.000



Bộ phụ kiện gắn treo trần

NEXA-C

Gồm 2 bộ dây treo trần
Chiều dài dây treo 1m

50.000



Bộ phụ kiện gắn tường

NEXA-W

Gồm 2 bộ pat gắn tường

13.000

Đèn chiếu sáng khẩn cấp - ĐÈN EMERGENCY

NEM21351 - Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp

(có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 2W/AC220-240V/50Hz~60Hz
- Kích thước: 280 x 280 x 78mm - Trọng lượng: 1kg
- Pin: Li-ion 3,7V/2,2A
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: $\geq 180\text{lm}$ - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chóa đèn nhựa PC trong, thân đèn nhựa ABS
- Có thể điều chỉnh đèn theo 340° theo phương ngang, 90° theo phương thẳng đứng
- Đóng gói: 6 cái/thùng

IP
20



770.000



Đèn Downlight chiếu sáng khẩn cấp - ĐÈN DOWNLIGHT EMERGENCY

NDLE036 - Đèn LED Downlight chiếu sáng khẩn cấp

(có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 3.5W/AC220-240V/50Hz~60Hz
- Kích thước: Ø140 x 23mm/ Khoét trần: Ø65 - 70mm/H50mm
- Trọng lượng: 220g
- Pin: LiFePO4 3,2V/1,5Ah
- Thời gian sạc: 16 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: $\geq 125\text{lm}$ - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chóa đèn nhựa PC trong, thân đèn nhựa ABS
- Đóng gói: 48 cái/thùng

IP
20



625.000

*Giá bán đã bao gồm VAT

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

