

ĐÈN LỐI ĐI - Stella Series

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



LẮP NỔI

LẮP ÂM

25,000H

CRI Ra90

IP 65

Ánh sáng vàng 3000K

Mã sản phẩm

Loại

Công suất/ Điện thế sử dụng

Góc chiếu

CHIP LED

Quang thông (lumen)

Kích thước sản phẩm (mm)

Đóng gói (cái/thùng)

Giá bán (cái)

Trắng	Đen							
NSLM901W	NSLM901B	Lắp nổi				L88xH88 xW25mm		510.000
NSLM901WS	NSLM901BS	Lắp nổi, cảm biến	03W/ 220V	90°	CREE XPE	33-50lm	40	660.000
NSLX901W	NSLX901B	Lắp âm				L90xH90x W57mm (Khoét lỗ L81xH81xW50mm)		460.000
NSLX901WS	NSLX901BS	Lắp âm, cảm biến						590.000

*Chất liệu: Thân nhôm, chóa đèn nhựa

*Đèn lối đi cảm biến có khoảng cách hoạt động từ 1-3m, góc 120 độ, thời gian hoạt động 30-45 giây sau khi kết thúc chuyển động

ĐÈN DOWNLIGHT TRỤ

35,000H

CRI Ra90

40°

IP 54

PF 0.9

* Chất liệu: Nhôm

* Sử dụng Triac Dimmer

Mã sản phẩm

Công suất/ Điện thế sử dụng

Màu ánh sáng

Màu thân đèn/ Chóa phản quang

Quang thông (lumen)

Kích thước sản phẩm (mm)

Đóng gói (cái/thùng)

Giá bán (cái)

NSDL12W309040W54		Vàng 3000K	Trắng/ Trắng	960			1.009.000
NSDL12W409040W54	12W/ 220V	Trung tính 4000K	Trắng/ Trắng	960	Ø75xH100	50	1.009.000
NSDL12W309040B54		Vàng 3000K	Đen/ Đen	960			1.009.000
NSDL12W409040B54		Trung tính 4000K	Đen/ Đen	960			1.009.000

ĐÈN TRẦN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54

NCL1333

NCL1333-6

Ánh sáng vàng 3000K

Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất: 15W/AC220-240V

- Kích thước: Ø280mm/H63mm

- Trọng lượng: 0,9kg

- Quang thông: 1057lm - CRI: Ra84 - PF: 0,93

- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám, nắp chụp nhựa trắng sữa

- Góc chiếu: 116°

1.903.000

IP 54

NSDL7205W

NSDL7205B

- Màu trắng

- Màu xám đậm

- Sử dụng bóng E27 (H_{max} <116mm)/AC110-240V

- Kích thước: Ø108mm/H155mm - Trọng lượng: 0,8kg

- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong

- Không bao gồm bóng

793.000

IP 65

NDL1833-73

NDL1833-76

Ánh sáng vàng 3000K

Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất: 7W/AC220V

- Kích thước: Ø110/ H60 mm - Khoét trần: Ø 90mm

- Quang thông: 470lm - CRI: Ra80

- Chất liệu: thân đèn nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong

- Góc chiếu: 36°

981.000

IP 54

NSDL2236-73

NSDL2236-76

Ánh sáng vàng 3000K

Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất: 7W/AC220-240V

- Kích thước: Ø90mm/H95mm - Trọng lượng: 0,8kg

- Quang thông: 581lm - CRI: Ra82 - PF: 0,53

- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong

- Góc chiếu: 17°

1.371.000

IP 65

NDL1831-103

NDL1831-106

Ánh sáng vàng 3000K

Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất: 10W/AC220V

- Kích thước: Ø115/H75mm - Khoét trần: Ø 105mm

- Quang thông: 709lm - CRI: Ra83

- Chất liệu: thân đèn nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong

- Góc chiếu: 39°

- Điều chỉnh góc chiếu 20°

1.212.000